

Dokonalá harmonie. Vybraný vkus pro jedinečné interiéry. 7mm odsazení každého prvku elektroinstalace od stěny vytváří 3D efekt, který dá vyniknout interiéru i elektroinstalaci.

studio bílá / studio bílá



slonová kost / chromová



studio bílá / chromová



korálová červená / chromová



antracitová / chromová



žlutá / chromová



metalická šedá / chromová lesklá





solo,
solo carat



solo[®] carat

Elektroinstalace povýšená na umělecké dílo.
Uspokojte nejnáročnější zákazníky skutečnými
ušlechtilými materiály a rozměrem, který uchvacuje.
Osobitost a individualita.

sklo



bronz




ušlechtilá ocel



chromovaná mosaz



zlacená mosaz










černé sklo










solo carat







Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3559-A01345 Kryt jednoduchý 3559-A06345 Pro spínače řazení 1, 6, 7. 3559-A07345 Pro ovládače řazení 1/0, 6/0. 3559-A91345 Pro časový ovládač. 3559-A86345 3297-A115 solo® solo® carat	antracitová slonová kost studio bílá grafitová korálová červená metalická šedá žlutá	N 3559B-A0065181 3559B-A0065182 3559B-A0065184 V 3559B-A0065185 3559B-A0065187 3559B-A00651803 3559B-A00651815	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
	3559-A01345 Kryt jednoduchý s čírym průzorem 3559-A21345 Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. 3559-A06345 Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S). 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 solo® solo® carat	antracitová slonová kost studio bílá grafitová korálová červená metalická šedá žlutá	N 3559B-A0065381 3559B-A0065382 3559B-A0065384 V 3559B-A0065385 3559B-A0065387 3559B-A00653803 3559B-A00653815	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
	1012-0-2042 Kryt jednoduchý s červeným průzorem, 1011-0-0816 CZ s potiskem Pro spínače řazení 2S, 3. U řazení 3 nelze použít doutnavku. solo® solo® carat	antracitová slonová kost studio bílá grafitová korálová červená metalická šedá žlutá	N 1751-0-2927 1751-0-2742 1751-0-2750 V 1751-0-2758 1751-0-2774 1751-0-3017 1751-0-3008	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	3559-A05345 Kryt dělený 3559-A52345 Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). 3559-A53345 Pro ovládač řazení 1/0+1/0. 3559-A87345 solo® solo® carat	antracitová slonová kost studio bílá grafitová korálová červená metalická šedá žlutá	N 3559B-A0065281 3559B-A0065282 3559B-A0065284 V 3559B-A0065285 3559B-A0065287 3559B-A00652803 3559B-A00652815	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
	1012-0-1713 Kryt spínače kartového solo® solo® carat	antracitová slonová kost studio bílá grafitová	N 1710-0-3639 1710-0-3640 1710-0-3641 V 1710-0-3642	10/1 10/1 10/1 10/1
	1101-0-0918 Kryt spínače s otočným ovládačem Pro trojstupňový spínač s nulovou polohou. solo® solo® carat	antracitová slonová kost studio bílá grafitová	N 1710-0-3644 1710-0-3645 1710-0-3646 V 1710-0-3647	10/1 10/1 10/1 10/1
	6515-0-0704 Kryt stmívače s otočným ovládačem 6512-0-0057 S upevňovací maticí a doutnavkou. 6520-0-0227 6517-0-0018 Náhradní doutnavka: 6599-0-0518 6513-0-0568 6599-0-2035 ¹⁶⁾ 6513-0-0590 solo® solo® carat	antracitová slonová kost studio bílá grafitová korálová červená metalická šedá žlutá	N 6599-0-2950 6599-0-2951 6599-0-2953 V 6599-0-2954 6599-0-2956 6599-0-2980 6599-0-2981	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.

N Novinka

V Výběh – v období po 1. 4. 2011 již materiál nemusí být dostupný.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
6560-0-1205	Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem				
6590-0-0171	S doutnavkou.	antracitová	N 6599-0-2881	1	
6550-0-0042 ¹⁶⁾		slonová kost	6599-0-2831	1	
6401-0-0049	Náhradní doutnavka: 6599-0-2282	studio bílá	6599-0-2834	1	
		grafitová	V 6599-0-2837	1	
		korálová červená	6599-0-2843	1	
		metalická šedá	6599-0-2942	1	
		žlutá	6599-0-2938	1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6543-8xx-101		1 1 4 5 1 0		
6590-0-0172	Kryt modulu výkonového stmívacího nebo termostatu komerčního				
6134-0-0149	Pro překrytí přídavného výkonového modulu univerzálního stmívače anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX.	antracitová	N 6599-0-2882	1	
6900-0-1664	Lze použít i ve spojení s držákem krytu komerčního termostatu KNX.	slonová kost	6599-0-2832	1	
		studio bílá	6599-0-2835	1	
		grafitová	V 6599-0-2838	1	
		korálová červená	6599-0-2844	1	
		metalická šedá	6599-0-2940	1	
		žlutá	6599-0-2936	1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6541-8xx		1 1 4 5 1 0		
6565-0-0057	Kryt s krátkocestným ovladačem				
	S doutnavkou.	antracitová	N 6599-0-2906	1	
	Pro sériový krátkocestný stmívač.	slonová kost	6599-0-2907	1	
	Náhradní doutnavka: 6599-0-2282	studio bílá	6599-0-2908	1	
		grafitová	V 6599-0-2909	1	
		korálová červená	6599-0-2911	1	
		metalická šedá	6599-0-2943	1	
		žlutá	6599-0-2939	1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6545-8xx		1 1 4 5 1 0		
6410-0-0278	Kryt ovládače časového digitálního				
		antracitová	N 1753-0-9906	10/1	
		slonová kost	1753-0-9907	10/1	
		studio bílá	1753-0-9908	10/1	
		grafitová	V 1753-0-9909	10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1773-8xx		1 1 4 5 1 0		
6401-0-0049	Snímač spínače automatického				
6401-0-0051	Busch-Wächter® 180 UP Komfort II	antracitová	N 6800-0-2268	1	
6800-0-2160	Se selektivní čočkou,	slonová kost	6800-0-2099	1	
6800-0-2219	s aretovatelným posuvným	studio bílá	6800-0-2101	1	
6800-0-2161	přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP.	grafitová	V 6800-0-2103	1	
6590-0-0171		korálová červená	6800-0-2107	1	
6550-0-0042	Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 490) ²³⁾	metalická šedá	6800-0-2484	1	
	Oblast zachycení: 12 m dopředu	žlutá	6800-0-2482	1	
	8 m do stran				
	Doporučená montážní výška: 1,1 - 1,3 m				
	Nastavitelné hodnoty:				
	– prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test)				
	– zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)				
	Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování.				
	Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.				
	Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C				
solo® solo® carat	Typové číslo: 6800-8xx-104		1 1 4 5 1 0		

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<p>6401-0-0049 Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II S vícenásobnou čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP.</p> <p>6401-0-0051 6800-0-2160 6800-0-2219 6800-0-2161 6590-0-0171 6550-0-0042</p> <p>Úhel pokrytí: 180° (2 snímací roviny) ²³⁾ Oblast zachycení závisí na montážní výšce (viz strana 490).</p> <p>Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)</p> <p>Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování.</p> <p>Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže. Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-8xx-104M</p>	<p>antracitová slonová kost studio bílá grafitová korálová červená metalická šedá žlutá</p>	<p>N 6800-0-2269 6800-0-2100 6800-0-2102 V 6800-0-2104 6800-0-2108 6800-0-2485 6800-0-2483</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1</p>
	<p>6401-0-0049 Kryt spínače s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾ S orientačním světlem.</p> <p>6401-0-0051</p> <p>Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.</p> <p>solo® carat Typové číslo: 6067-8xx</p>	<p>antracitová slonová kost studio bílá grafitová korálová červená metalická šedá žlutá</p>	<p>N 6020-0-1380 6020-0-1333 6020-0-1335 V 6020-0-1337 6020-0-1341 6020-0-1396 6020-0-1394</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1</p>
	<p>6590-0-0171 Kryt stmívače, spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾ S orientačním světlem.</p> <p>6550-0-0042 6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051</p> <p>Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.</p> <p>solo® carat Typové číslo: 6066-8xx</p>	<p>antracitová slonová kost studio bílá grafitová korálová červená metalická šedá žlutá</p>	<p>N 6020-0-1379 6020-0-1332 6020-0-1334 V 6020-0-1336 6020-0-1340 6020-0-1395 6020-0-1393</p>	<p>1 1 1 1 1 1</p>
	<p>1012-0-1309 Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.</p> <p>1413-0-0590</p> <p>solo® carat Typové číslo: 1785 JA-8xx</p>	<p>antracitová slonová kost studio bílá grafitová korálová červená metalická šedá žlutá</p>	<p>N 1751-0-2934 1751-0-2748 1751-0-2756 V 1751-0-2764 1751-0-2780 1751-0-3020 1751-0-3011</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1</p>
	<p>1101-0-0534 Kryt spínače žaluziového s otočným ovladačem Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.</p> <p>1101-0-0542 1101-0-0559 1101-0-0567</p> <p>solo® carat Typové číslo: 1740-8xx</p>	<p>antracitová slonová kost studio bílá grafitová korálová červená metalická šedá žlutá</p>	<p>N 1710-0-3623 1710-0-3154 1710-0-3172 V 1710-0-3190 1710-0-3226 1710-0-3840 1710-0-3820</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1</p>
	<p>6410-0-0378 Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem</p> <p>6410-0-0380 6401-0-0051</p> <p>solo® carat Typové číslo: 6430-8xx-102</p>	<p>antracitová slonová kost studio bílá grafitová korálová červená metalická šedá žlutá</p>	<p>N 6430-0-0326 6430-0-0327 6430-0-0329 V 6430-0-0330 6430-0-0332 6430-0-0350 6430-0-0348</p>	<p>1 1 1 1 1 1</p>













²¹⁾ Pro dálkové ovládání je nutné použít IR vysílač – viz kapitola „Bezdrátové dálkové ovládání“.

²³⁾ Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

N Novinka

V Výběh – v období po 1. 4. 2011 již materiál nemusí být dostupný.

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
6410-0-0390	Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovladačem	antracitová slonová kost studio bílá korálová červená metalická šedá žlutá	N 6430-0-0387 N 6430-0-0356 N 6430-0-0358 N 6430-0-0359 N 6430-0-0360 N 6430-0-0361	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6436-8xx				
6410-0-0373 1032-0-0508 1032-0-0509	Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo termostatu se spínacími hodinami	antracitová slonová kost studio bílá grafitová korálová červená metalická šedá žlutá	N 6430-0-0303 6430-0-0304 6430-0-0306 V 6430-0-0307 6430-0-0309 6430-0-0351 6430-0-0349	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6435-8xx				
6410-0-0371	Kryt stanice povětrnostní	antracitová slonová kost studio bílá grafitová korálová červená metalická šedá žlutá	N 1710-0-3625 1710-0-3156 1710-0-3174 V 1710-0-3192 1710-0-3228 1710-0-3842 1710-0-3822	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1775 S/W-8xx-101				
1032-0-0484 1032-0-0485 1032-0-0498	Kryt termostatu s otočným ovládáním	antracitová slonová kost studio bílá grafitová korálová červená metalická šedá žlutá	N 1710-0-3630 1710-0-3568 1710-0-3569 V 1710-0-3570 1710-0-3572 1710-0-3848 1710-0-3828	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1795-82x				
6720-0-000. 6401-0-0055 6590-0-0188 6151-0-0187 6151-0-0177 6120-0-0065	Jednotka indikační WaveLINE, s přijímačem RF signálu Pro bezdrátovou indikaci polohy otočných klik pomocí LE diod: červená = otevřeno, žlutá = pootevřeno, zelená = zavřeno. Možnost místního ovládání světelného okruhu (spínání či stmívání dle použitého přístroje). Počet samostatných indikačních kanálů: 4 Počet vysílačů přiřazených k 1 kanálu: max. 8 Indikace vybité baterie vysílače, ztráty signálu nebo poruchy vysílače. Volitelný režim Repeater pro zvýšení dosahu. Po výpadku napájení svítí všechny LED červeně; díky opakovanému vysílání stavu se indikace poloh okenních klik zaktualizuje max. za 1 hod. Uživatelsky přívětivé zprovoznění bez PC. Využitelné též pro systém ABB i-bus® KNX. Dosah: cca 100 m ve volném prostoru Vysílací/přijímací frekvence: 868 MHz Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C	antracitová slonová kost studio bílá grafitová korálová červená metalická šedá žlutá	N 6730-0-0014 6730-0-0015 6730-0-0017 V 6730-0-0018 6730-0-0020 6730-0-0025 6730-0-0024	1 1 1 1 1 1 1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6730-8xx				
	Kryt zaslepovací S kovovým upevňovacím třmenem.	antracitová slonová kost studio bílá grafitová korálová červená metalická šedá žlutá	N 1710-0-3612 1710-0-3143 1710-0-3161 V 1710-0-3179 1710-0-3215 1710-0-3843 1710-0-3823	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1742-8xx				








NOVINKA

Poznámky

N Novinka**V** Výběh – v období po 1. 4. 2011 již materiál nemusí být dostupný.

RF = radiofrekvenční (pro bezdrátové dálkové ovládání)

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.





Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 <p>2P+PE</p> <p>solo® solo® carat</p>	<p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</p> <p>Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC</p>	<p>antracitová slonová kost studio bílá grafitová korálová červená metalická šedá žlutá</p>	<p>N 5519B-A0235781 10/1</p> <p>5519B-A0235782 10/1</p> <p>5519B-A0235784 10/1</p> <p>V 5519B-A0235785 10/1</p> <p>5519B-A0235787 10/1</p> <p>5519B-A02357803 10/1</p> <p>5519B-A02357815 10/1</p>	
 <p>2P+PE</p> <p>solo® solo® carat</p>	<p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.</p> <p>Technické parametry – viz strana 461. Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC</p>	<p>antracitová slonová kost studio bílá grafitová korálová červená metalická šedá žlutá</p>	<p>N 5599B-A0235781 1</p> <p>5599B-A0235782 1</p> <p>5599B-A0235784 1</p> <p>V 5599B-A0235785 1</p> <p>5599B-A0235787 1</p> <p>5599B-A02357803 1</p> <p>5599B-A02357815 1</p>	
 <p>solo®</p>	<p>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný</p> <p>Typové číslo: 1721-8xx</p>	<p>chromová 1754-0-4104 10/1</p> <p>chromová lesklá 1754-0-4326 10/1</p> <p>studio bílá 1754-0-4109 10/1</p>		
			<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	
 <p>solo®</p>	<p>Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.</p> <p>Typové číslo: 1722-8xx</p>	<p>chromová 1754-0-4105 10/1</p> <p>chromová lesklá 1754-0-4327 10/1</p> <p>studio bílá 1754-0-4110 10/1</p>		
			<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	
 <p>solo®</p>	<p>Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.</p> <p>Typové číslo: 1723-8xx</p>	<p>chromová 1754-0-4106 10/1</p> <p>chromová lesklá 1754-0-4328 10/1</p> <p>studio bílá 1754-0-4111 10/1</p>		
			<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	
 <p>solo®</p>	<p>Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.</p> <p>Typové číslo: 1724-8xx</p>	<p>chromová 1754-0-4107 1</p> <p>chromová lesklá 1754-0-4329 1</p> <p>studio bílá 1754-0-4112 1</p>		
			<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	
 <p>solo®</p>	<p>Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinasobný Pro vodorovnou i svislou montáž.</p> <p>Typové číslo: 1725-8xx</p>	<p>chromová 1754-0-4108 1</p> <p>chromová lesklá 1754-0-4330 1</p> <p>studio bílá 1754-0-4113 1</p>		
			<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	

N Novinka

V Výběh – v období po 1. 4. 2011 již materiál nemusí být dostupný.

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Poznámky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	sklo bronz ušlechtilá ocel zlacená mosaz chromovaná mosaz černé sklo	1754-0-4250 1754-0-4258 1754-0-4254 ② 1754-0-4356 ② 1754-0-4360 ② 1754-0-4322	1 1 1 1 1 1	
solo® carat	Typové číslo: 1721-8xx		1 2 4 5		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	sklo bronz ušlechtilá ocel zlacená mosaz chromovaná mosaz černé sklo	1754-0-4251 1754-0-4259 1754-0-4255 ② 1754-0-4357 ② 1754-0-4361 ② 1754-0-4323	1 1 1 1 1 1	
solo® carat	Typové číslo: 1722-8xx		1 2 4 5		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	sklo bronz ušlechtilá ocel zlacená mosaz chromovaná mosaz černé sklo	1754-0-4252 1754-0-4260 1754-0-4256 ② 1754-0-4358 ② 1754-0-4362 ② 1754-0-4324	1 1 1 1 1 1	
solo® carat	Typové číslo: 1723-8xx		1 2 4 5		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	sklo bronz ušlechtilá ocel zlacená mosaz chromovaná mosaz černé sklo	1754-0-4253 1754-0-4261 1754-0-4257 ② 1754-0-4359 ② 1754-0-4363 ② 1754-0-4325	1 1 1 1 1 1	
solo® carat	Typové číslo: 1724-8xx		1 2 4 5		